



Die RUD Ketten Rieger & Dietz GmbH u. Co. KG, 1875 von Carl Rieger und Friedrich Dietz im schwäbischen Aalen gegründet, erzielt mit über 1700 Mitarbeitern in über 120 Ländern einen jährlichen Umsatz von 200 Millionen Euro. An Standorten u. a. in Deutschland, Australien, Brasilien, China, Indien, Rumänien und den USA produziert das Familienunternehmen neben Anschlag- und Zurrtechnologie, Gleitschutzketten, Hebezeugketten, Förder- und Antriebstechnik sowie Equipment für Werkzeughandling. Mit der Marke Erlau stellt das deutsche Traditionsunternehmen außerdem Reifenschutzketten und Objekteinrichtungen für den Innen- und Außenbereich her.



RUD Ketten
Rieger & Dietz GmbH u. Co. KG
Friedensinsel
73432 Aalen, Germany
Tel.: +49 7361 504-1382
E-Mail: hoistchains@rud.com
Web: hoistchains.rud.com



**NEXT LEVEL
ENTERTAINMENT.**

RUD HEBEZEUGKETTEN

DIE PERFEKTE LÖSUNG: RUD HEBEZEUGKETTEN



MAGISCHES ENTERTAINMENT

SICHERES HEBEN, TELESKOPIEREN, BEWEGEN UND DREHEN DER BÜHNEN- UND VERANSTALTUNGSTECHNIK

Der Zauber einer Show ist unbezahlbar. Um diesen überwältigenden Moment zu gestalten, vertrauen viele Opernhäuser, Theater und Festivals auf RUD Hebezeugketten und Antriebslösungen. Dabei sind die zuverlässigen RUD Produkte für den Auf- und Abbau jeder Show unersetzlich. Das Heben und Senken von Bühnenelementen und Vorhängen war noch nie so sicher und einfach. Die Neuausrichtung von fest installiertem Equipment noch nie so reibungslos. RUD Lösungen garantieren einzigartige Events. Profitieren und vertrauen Sie, wie die führenden OEM's, auf RUD Hebezeugketten. Diese werden perfekt auf den jeweiligen Einsatz abgestimmt.

RUD HEBEZEUGKETTEN NACH DIN EN 818-7-DAT

Abmessung [mm]	Bruchkraft F_{Bmin} [kN]	Gewicht [kg/m]	Oberfläche		Länge m
			verzinkt	schwarz phosphatiert	
4 x 12	20,1	0,35	verzinkt	schwarz phosphatiert	200
4 x 12,2	20,1	0,35	verzinkt	schwarz phosphatiert	200
5 x 15	31,4	0,54	verzinkt	schwarz phosphatiert	200
5,2 x 15	34,0	0,59	verzinkt	schwarz phosphatiert	200
6 x 18	45,2	0,78	verzinkt	schwarz phosphatiert	150
6,3 x 18,9	49,9	0,86	verzinkt	schwarz phosphatiert	150
6,3 x 19	49,9	0,86	verzinkt	schwarz phosphatiert	150
7 x 22	61,6	1,10	verzinkt	schwarz phosphatiert	150
7,9 x 21,7	80,4	1,44	verzinkt	schwarz phosphatiert	105
8 x 24	80,4	1,39	verzinkt	schwarz phosphatiert	100
9 x 27	102,0	1,76	verzinkt	schwarz phosphatiert	100
10 x 28	126,0	2,24	verzinkt	schwarz phosphatiert	100
11 x 31	152,0	2,68	verzinkt	schwarz phosphatiert	90
11,3 x 31	160,5	2,85	verzinkt	schwarz phosphatiert	90
13 x 36	212,3	3,80	verzinkt	schwarz phosphatiert	100
16 x 45	322,0	5,70	verzinkt	schwarz phosphatiert	100


Weitere Größen auf Anfrage.

MEHR ALS NUR STANDARD

Zum Aufbau einer kompletten TECDOS Antriebslösung, basierend auf der TECDOS Hochleistungs-Rundstahlkette, stehen für jede Anforderung unterschiedlichste Komponenten und Systeme zur Verfügung. Alle TECDOS Rundstahlketten sind gestempelt. Dadurch ist ein rückführbarer Nachweis bis zur Schmelze über standardmäßige 3.1 Zeugnisse gewährleistet.

DIE BESTE LÖSUNG FÜR JEDES PROBLEM

TECDOS® Rundstahlkette Premium (einsatzgehärtet)



TECDOS® PI-GAMMA Antrieb

Komplettsystem mit Einsatz inklusive Kettenrad für eine Kettenumlenkung zwischen 90° und 180°



TECDOS® OMEGA Antrieb

Antriebslösung mit Elektromotor SEW, Befestigungsflansch, TECDOS Hochleistungskette & OMEGA Antrieb



TECDOS® Taschenrad



TECDOS® Kettenschloss



TECDOS® Kettenendbefestigung



TECDOS® Anschlagpunkt PowerPoint



Nur für spezielle Anwendungen. Nicht für Hebezeuganwendungen nach DIN EN 818-7.